

Приложение А към Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали“

№ на номенклатурата	Описание на номенклатурата	Мярка	Прогнозно количество за 24 месеца
10001	DHS плака, 125 -150 градуса, дебелина 5,8 мм, широчина 19 мм, барел 38мм, разстояние между отворите 16 мм, динамичен винт Ф 12,6 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -16 отв.	комплект	30
10002	DCS плака, 90 градуса, дебелина 5,4 мм, широчина 16 мм, барел 25мм, разстояние между отворите 16 мм, динамичен винт Ф 12,6 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв.	комплект	15
10003	1/3 тубуларна плака за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв. Размери 2 -12 отв.	комплект	40
10004	1/3 тубуларна плака с яка за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 11 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв.	комплект	10
10005	3,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 2,5мм, диаметър на главата 6,0 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 90 мм.	комплект	40
10006	4,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 8,0 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 100 мм.	комплект	40
10007	3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм , дължина 60 мм и 70мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 60 мм, 70 мм	комплект	4
10008	4,5 Динамично компресивна плака - тясна за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 4 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -14 отв.	комплект	4
10009	4,5 Динамично компресивна плака - широка за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 5 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -18 отв.	комплект	4
10010	4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - дебелина 2,8 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 16 мм -316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв.	комплект	4
10011	4,5 Динамично компресивна Т бъррес плака за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв.	комплект	4
10012	4,5 Динамично компресивна L бъррес плака /лява и дясна/ за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв.	комплект	4
10013	4,5 Кловърлийф плака , за кортикални винтове 3,5мм и спонгиозни винтове 4,0 мм - дебелина 1,2 мм, широчина 15,2 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 - 14 отв.	комплект	4
10014	7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 4,5мм, диаметър на главата 8,0 мм ,отвор 2,1 мм- 316L ; ISO 13485:2003 - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 45 -130 мм.	комплект	8
10015	4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 6,0 мм ,отвор 1,4 мм- 316L ; ISO 13485:2003V Размери 20 -120 мм.	комплект	8
10016	3,5 Заклучваща калканеарна плака /лява и дясна/ 69 и 76 мм , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 69 и 76 мм.	комплект	2
10017	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- широка , дължина от 116 до296 мм , отвори от 6 до 16- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв.	комплект	4
10018	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- тясна , дължина от 116 до296 мм , отвори от 4 до 16- 316L ; ISO 13485:2003- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв.	комплект	4
10019	4,5 Заклучваща плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт, за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5-16 отв.	комплект	4
10020	Заклучваща метафизарна плака ,анатомично контурирана, с ограничен контакт, за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5x3 - 5x14 отв.	комплект	2
10021	4,5 Заклучваща плака - проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт, за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-14 отв.	комплект	4
10022	4,5 Заклучваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 - 15 отв.	комплект	4
10023	4,5 Заклучваща Т-бъррес плака ,анатомично контурирана, за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв.	комплект	4

10024	4,5 Заклучваща L- бџтрес плака ,анатомично контурирана, лява и дясна , за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв.	комплект	4
10025	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм - глава 13мм , с проксимални заклучващи винтове 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 240-380мм	комплект	4
10026	Къс мултифункционален фемурален заклучващ пирон - диам. 10 мм, 11мм - глава 15мм , с динамичен винг 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размер 240 мм.	комплект	4
10027	Тибиаден заклучващ пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм- глава 12 мм , с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 270 - 420 мм.	комплект	4
10028	Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм, 11мм, 12мм с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винг 11мм, дистални заклучващи винтове 4,5мм , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 220 - 280 мм.	комплект	4
10029	Универсален заклучващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11мм, 12мм. с проксимални заклучващи винтове 6,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм	комплект	4
10030	Анатомичен универсален заклучващ фемураден пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм , с проксимални заклучващи винтове 6,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм	комплект	2
10031	Реконструктивен тибиаден пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм, с възможност за проксимално заклучване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275 - 410 м	комплект	2
10032	3,5 Динамично компресивна плака - за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 3,5 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв.	комплект	20
10033	3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 2,8 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв.	комплект	20
10034	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв.	комплект	4
10035	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм- SS316L . ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв.	комплект	4
10036	3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,5 мм, широчина 10 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -5 отв.	комплект	4
10037	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -14 отв.	комплект	4
10038	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна , дължина от 58 до 190 мм , отвори от 4 до 16 за кортикални винтове 3,5 мм - и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв	комплект	4
10039	3,5 Заклучваща Т- плака с 4 отвора на главата и , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-8 отв.	комплект	4
10040	3,5 Заклучваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -10 отв	комплект	4
10041	3,5 Заклучваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС), анатомично контурирана, 9 отвора на главата дължина от 142 до 268 мм , отвори от 5 до 12 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO	комплект	4
10042	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, с проксимални заклучващи винтове 5,0 мм и дистални заклучващи винтове 3,5 мм, с възможност за проксимално и дистално заклучване в няколко равнини , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 150 -250	комплект	2
10043	Хумерален пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11мм, 12мм с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 3,5 мм, с възможност за проксимално и дистално заклучване в няколко равнини - Титаний. Размери 180 -400 мм.	комплект	2
10044	Заклучващ къс бедрен пирон (ГАМА НЕЙЛ) - Ø11mm, с проксимален заклучващ яг болт Ø11,5 mm и дистален заклучващ винг 5,0 mm, 316L, дължина от 180мм до 270 мм	комплект	2

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, Д-р  
Изпълнителен директор

Залезено  
20.2.07 3312